

FS-2B 低温快速环氧固化剂

低温快速固化剂 FS-2B 是一种高性能进口固化剂。能够在低温时快速硬化环氧树脂。具有高接着强度,耐油性、耐药品性、电器特性亦佳。可用于各种机械、工具、装饰品、美术工艺品、家庭日用品、金属、玻璃等材料之制作、修补及黏着。

典型物性:

型号	FS-2B 固化剂
外观	淡黄色透明粘稠液体
粘度 MPa·s / 40°C	<300
建议使用比例	E-51 环氧树脂: FS-2B 固化剂=100 克: 100 克
适用期 Min/25°C	<5
固化速度 Min/25°C, 100 克	5-15 分钟完全固化
固化硬度 Shore-D	≥80

应用:

FS-2B 与液体环氧树脂配合,用于各种机械、工具、装饰品、美术工艺品、家庭日用品、金属、玻璃等材料之制作、**修补及黏着**。

包装: 25KG/塑料桶

注意: 快速固化剂 FS-2B 对皮肤与眼睛有中等程度刺激,如果接触皮肤,用肥皂清洗,如果接触眼睛,立即用水冲洗并就医。

其他: 本资料仅供参考之用,客户应依各自的应用,先行试验以决定其适用性,遇产品应用问题请随时与公司业务部联系。

金银山 先生 13956285366、13915284081

电 话: 18955005198 传 真: 0550-3213188

邮 箱: jys88@163.com QQ:16098718

工厂地址:安徽省滁州市城南科技工业园万联路 2 号

公司网址: <http://www.hs-epoxy.com> 滁州惠盛电子材料有限公司

公司网址: <http://www.hlepoxy.com> 滁州惠盛电子材料有限公司

公司网址: <http://www.wlepoxy.com> 滁州惠盛电子材料有限公司

行业网站: <http://www.epoxy-c.com> 中国环氧树脂应用网

